
Netrack Patchpanel 19" 24-Port Cat.6 FTP, 0,5HE mit Einlegeboden

Product price:

147,86 PLN tax included



Product codes:

Reference: 104-13

EAN13: 5908268777564

UPC: -

Product features:

Grundmaße: 19 "/ 0,5HE

Kategorie / Klasse: 6 / E

Typ: FTP/STP

Höhe [mm]: 22.23

Breite [mm]: 482.6

Tiefe [mm]: 100

Gewicht [kg]: 1.26

Höhe des verpackten Produkts [mm]: 500

Breite des verpackten Produkts [mm]: 125

Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 55

Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 1.36

Anzahl der Ports: 24RJ45

Standardgestell: 19"

Höhe U: 0,5U

Farbe: Schwarz

Farbcode: RAL9005

Product short description:

Sehen Sie sich unser Angebot an 10-Zoll- und 19-Zoll- Patchpanels , UTP, FTP und STP an. Wir bieten seit über 25 Jahren Lösungen für Computernetzwerke an. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und wählen Sie Patchpanels von höchster Qualität, die Ihnen helfen, ein schnelles und zuverlässiges Netzwerk aufzubauen.

Product description:

Das Netzwerk-Patchpanel verfügt über RJ45-Anschlüsse . Die Kontakte der Stecker sind vergoldet. Sie gewährleisten höchste Arbeitsqualität für >1200 Zyklen. Das Gerät gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Verbindung von Geräten mit dem Computernetzwerk. Die Buchsen sind mit allen Arten von Patchkabeln kompatibel, die mit RJ45-Steckern terminiert sind (z. B. CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Die beste Wirkung wird erzielt, wenn Patchkabel der gleichen Kategorie wie das Gerät oder höher verwendet werden.

Netzwerk-Patchpanel LSA IDC

Das Netzwerk-Patchpanel verfügt über **LSA-IDC-** Anschlüsse auf der Gehäuserückseite. Die Anschlüsse sind für TIA 568A- und TIA 568B-Verbindungstypen farbcodiert. Sie bieten höchste Arbeitsqualität für >300 Montagezyklen. Kompatibel mit allen gängigen Netzkabelstandards (z. B. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Die beste Wirkung wird mit Patchkabeln der gleichen Kategorie wie das Gerät oder höher erzielt.

Netzwerk-Patchpanel LSA IDC

Es können 22-26AWG-Drähte verwendet werden.

Die wichtigsten Funktionen

- höchste Verarbeitungsqualität
- vergoldete Kontakte mit hohen Parametern
- Konstruktion, die eine bequeme Montage und Verwendung gewährleistet
- Platz für Portbeschreibungen

technische Parameter

- Kategorie/Klasse 6/E
- FTP/STP-Typ
- Anzahl Ports 24 x RJ45

-
- RACK Standard 19"
 - Haltbarkeit des RJ-45-Steckers - 4000 Zyklen
 - Haltbarkeit der LSA-Verbindung - 300 Zyklen
 - Breite 19"/482,6 mm
 - Höhe 0,5HE/22,23mm
 - Tiefe 100mm
 - Gewicht [kg] 1,26

Verpackung

- Abmessungen 125/500/55mm
- Gewicht [kg] 1,36
- Inhalt - Patchfeld, Kabelbinder

siehe auch

- Patchkabel
- Rack-Schrauben
- Veranstalter
- Regale
- hängende Kleiderschränke
- 19" stehende Serverschränke
- Patch-Messer
- Abonnenten-Steckdosen
- LAN-Kabel - Twisted-Pair

Product attributes: