

---

# Netrack mini-ITX/microATX Servergehäuse, 482\*88,8\*390mm, 2HE, 19"

## Product price:

**455,52 PLN tax  
included**



## Product codes:

Reference: NP5107  
EAN13: 5908268779100  
UPC: -

## Product features:

Grundmaße: 19"/2HE

Höhe [mm]: 88.8

Breite [mm]: 482

Tiefe [mm]: 390

Gewicht [kg]: 6.4

Höhe des verpackten Produkts [mm]: 535

Breite des verpackten Produkts [mm]: 525

Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 175

Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 6.6

Höhe U: 2

Empfohlene Mindestracktiefe von 19" [mm]: 550 (empfohlenes Minimum 600)

Motherboard-Formate: micro ATX, mini ITX

Max. Plattenabmessungen: 9,6 "x9,6"

Platz für Stromversorgung: PS-2 ATX-Netzteil

Anzahl der internen Schächte: 2x3,5 "

---

Anzahl der externen Schächte: 2x5,25 "  
Steckplätze für Erweiterungskarten: 4 x niedriges Profil  
Oberer Lüftungskanal: vordere / hintere Belüftung  
Lüfter eingebaut: 2x80x80mm  
Platz für zusätzliche Lüfter: Mangel  
Staubfilter: Konstante  
Material - Gehäuse: langlebiger und steifer 1 mm SGCC-Stahl  
Stoff - Vorderseite: langlebiger und steifer 1 mm SGCC-Stahl  
Stoff - Griffe: Aluminium / Stahl  
Gehäusefarbe (Front, Seiten, Oberseite): Schwarz  
Gehäusefarbe (innen, hinten, unten): silber galvanisiert  
Die Farbe der Griffe: Schwarz

### **Product short description:**

2HE Servergehäuse - für viele Anwendungen die beste, optimale Lösung

### **Product description:**

**Rack-Server-Gehäuse** mit einer Höhe von 2 HE und einer Tiefe von 390 mm. Ermöglicht die Montage von Micro-ATX- und Mini-ITX-Motherboards. Bietet Platz für 2 3,5-Zoll-Geräte im Inneren und 2 Plätze 5,25 mit Zugang von der Außenseite des Gehäuses. Ermöglicht die Montage von bis zu 4 PSI-Low-Profile-Erweiterungskarten. Gehäuse müssen Abstände eingehalten werden, die eine ausreichende Belüftung (min. 150 mm) und eine angemessene Umgebungstemperatur ermöglichen. Bei industriellen Anwendungen sollte auf Staub und chemische Verschmutzung geachtet werden. **Das Rack-Server-Gehäuse** ist für den Bau von Servern und Computern vorgesehen, die in Büros, Lagern, Serverräumen, Industrie- und Produktionsanlagen.

Rack-Server-Gehäuse – die wichtigsten Informationen

- Gehäusotyp: 19"-Rack, 2HE
- Größen der zu montierenden Boards: Micro ATX, Mini ITX
- Anzahl externe Schächte: 2x5,25"
- Anzahl interne Schächte: 2x3,5"
- empfohlene Tiefe des 19-Zoll-Rack-Schranks: 550 mm (empfohlenes Minimum 600 mm)

Rack-Server-Gehäuse - Systeme und Geräte

19-Zoll-Rack-Servergehäuse werden am häufigsten konfiguriert mit:

- 
- Server, die Verkaufssysteme unterstützen
  - Server, die Lager- und Buchhaltungssysteme unterstützen
  - Anwendungsserver
  - Datenbankserver
  - Datenbank- und Anwendungsserver
  - Server und Computer zur Unterstützung von Produktionsprozessen
  - Druckserver, die Prozesse auf mehreren Druckern unterstützen

### Die wichtigsten Features des Rack Servergehäuses

- komfortable Installation, Bedienung und Service
- sehr gute Arbeitsbedingungen für Serverkomponenten
- Lüftungsöffnungen an 2 oder 3 Seiten des Gehäuses
- Möglichkeit der Montage in 19"-Rack-Racks
- die Möglichkeit der Montage von Gleitschienen zum Herausziehen des Gehäuses: NP5115
- nur für Modelle NP5104 und NP5105:
  - austauschbarer Staubfilter
  - Schlüsselgehäuse

### Ausführung

- Gehäuse: langlebiger und starrer SGCC 1 mm Stahl
- Griffe: Aluminium/Stahl
- Vorderseite: langlebiger und starrer SGCC 1 mm Stahl
- Gehäusefarbe (Front, Seiten, Oberseite): schwarz
- Gehäusefarbe (innen, hinten, unten): Silberzink
- Grifffarbe: schwarz

### Rack-Server-Gehäuse - technische Parameter

- Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe): 482/88,8/390 mm
- Gewicht: 6,4 kg
- empfohlene Tiefe des 19-Zoll-Rack-Schranks: 550 mm (empfohlenes Minimum 600 mm)
- Motherboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
- Maximale Motherboard-Abmessungen: 9,6 "x 9,6"
- Netzteil: keine
- Platz für Netzteil: PS-2 ATX PSU
- Anzahl interne Schächte: 2x3,5"
- Anzahl externe Schächte: 2x5,25"
- Steckplätze für Erweiterungskarten: 4 x Profile
- oberer Belüftungskanal: Belüftung vorne/hinten
- montierte Lüfter: 2x80x80mm
- Platz für zusätzliche Lüfter: keiner
- Staubfilter: permanent

- 
- Anzeigen: Leistung, Festplatte
  - Schalter: Power, Reset
  - Frontbuchsen: 2 x 2.0 USB (3.0 - Option)
  - Sicherheit: abschließbar
  - Arbeitstemperatur: 0-50°C

#### Inhalt des Pakets

- gefaltetes Gehäuse verpackt in einem Karton mit Schutz
- Schrauben und Befestigungselemente
- Lüfter (im Gehäuse montiert)
- Drähte zum Anschließen von Lüftern, Schaltern und Anzeigen
- Maße des verpackten Produktes: H/B/T 175/525/535mm
- Gewicht mit Verpackung: 6,6 kg

#### siehe auch

- Gleitschienen zum Herausschieben des Gehäuses: NP5115
- Rackschrauben 4 Stk
- Rackschrauben 50St.
- passende 19"-Wandschränke: 550 mm (empfohlenes Minimum 600)
- passende 19" Serverschränke stehend: 600mm
- Netzteile für Servergehäuse
- Fans
- Staubfilter

#### **Product attributes:**