
Tester sieciowy Netrack z wyświetlaczem LCD, RJ11, RJ12, RJ45, BNC, UTP, FTP, STP, kat. 5e 6 6A 7, map test

Cena produktu:

**529,99 zł z
wliczonym
podatkiem**



Kody produktów:

Indeks: 103-07

EAN: 5908268775058

UPC: -

Cechy produktu:

Wysokość [mm]: 220

Głębokość [mm]: 90

Waga [kg]: 0,75

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 265

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 180

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 95

Waga zapakowanego produktu [kg]: 0,86

Kolor: szary

Wykrywanie błędnego połączenia: Tak

Wykrywanie zwarcia: Tak

Pomiar odległości do przerwy: Tak

Lokalizowanie przerwy za pomocą sondy: Tak

Wyświetlanie mapy połączeń: Tak

Pomiar długości przewodów: Tak

Maksymalna mierzona długość: 2000

Testowane przewody: UTP, STP, USB, BNC, telefoniczne, elektryczne
Zapisywanie pomiarów w pamięci: Tak
Terminatory: 8 szt.
Prędkość testu podstawowego: 3s
Prędkość testu mapy połączeń: 3s
Prędkość testu długości/odległości: 3s
Test przesłuchu między parami - crosstalk: Nie

Krótki opis produktu:

Tester sieciowy do kompleksowego testowania połączeń sieciowych. Przeznaczony do testowania połączeń opartych na przewodach LAN typu skrętka, kabli telefonicznych, kabli koncentrycznych lub innych przewodowych połączeń elektrycznych. Szczególnie polecany do sieci komputerowych. W zestawie znajduje się jednostka główna, sonda do wyszukiwania przewodów oraz 8 szt terminatorów do szybkiego identyfikowania połączeń.

Opis produktu:

Zestaw zaprojektowany tak, aby umożliwić pomiar wszystkich parametrów koniecznych przy instalowaniu sieci. W skład zestawu wchodzi jednostka główna, odbiornik wraz z sondą-szukaczem oraz 8 terminatorów pozwalających zidentyfikować 8 różnych połączeń. Możemy wykryć błędne połączenia, zwarcia, przerwy, przesłuch pomiędzy parami, zmierzyć długość przewodu oraz odległość od przerwy. Za pomocą sondy możemy w wiązce wyszukać przewód, do którego podłączyliśmy nadajnik poprzez zbliżenie sondy bez konieczności podłączania testera. Za pomocą terminatorów możemy jednocześnie identyfikować 8 połączeń.

Tester kabli - najważniejsze cechy

- mapa połączeń
- wykrywanie błędnych połączeń, zwarc i przerw
- znajdowanie przerwy za pomocą sondy
- pomiar odległości od przerwy
- pomiar długości przewodu - do 2000m
- sonda-szukacz do wyszukiwania przewodu w wiązce poprzez zbliżenie sondy, wyszukiwanie przerwy
- automatyczne wyłączanie
- testuje przewody: UTP, STP, USB, BNC, koncentryczne, telefoniczne, elektryczne

Parametry techniczne testera Tester główny

-
- wysokość [mm] 185
 - szerokość [mm] 85
 - głębokość [mm] 32
 - waga [kg] 0,175

Odbiornik - sonda

- wysokość [mm] 218
- szerokość [mm] 46
- głębokość [mm] 29
- waga [kg] 0,08

Terminator

- wysokość [mm] 107
- szerokość [mm] 30
- głębokość [mm] 24
- waga [kg] 0,04

Cały zestaw

- wysokość [mm] 220
- szerokość [mm] 170
- głębokość [mm] 90
- waga [kg] 0,75

Opakowanie

- wymiary opakowania: 265/180/95mm
- waga w opakowaniu: 0,86 kg

Zawartość opakowania

- tester główny
- odbiornik-sonda-szukacz
- terminator
- przewód RJ12-2xkrokodylek
- instrukcja
- etui

Zastosowanie testera kabli sieciowych

Tester kabli sieciowych niezbędny dla instalatorów. Umożliwia szybkie sprawdzenie wykonanego połączenia i diagnostykę błędu. Pozwala na odnalezienie przewodów w wiązkach. Przyspiesza pracę i minimalizuje powstawanie błędów.

Zobacz także

- Przewody LAN
- Patchcordy
- Wtyki RJ i osłonki
- Zaciskarki
- Strippers
- Noże krosownicze

Cechy produktu: