
Obudowa serwerowa RACK 19" 4U, Netrack, eATX/ATX/microATX, 530mm



Cena produktu:

**636,08 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: NP5104

EAN: 5908268778196

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/4U

Wysokość [mm]: 177

Szerokość [mm]: 482

Głębokość [mm]: 530

Waga [kg]: 12,0

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 655

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 525

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 245

Waga zapakowanego produktu [kg]: 12,4

Wysokość U: 4

Zalecana minimalna głębokość szafy rack 19" [mm]: 800 (minimum zalecane 700)

Formaty płyt głównych: EATX, ATX, micro ATX, mini ITX

Max. wymiary płyty: 12"x13"

Miejsce na zasilacz: PS-2 ATX PSU

Ilość zatok wewnętrznych: 8x3,5"

Ilość zatok zewnętrznych: 3x5,25" lub 2x5,25"+1x3,5"

Sloty na karty rozszerzeń: 7 x pełna wysokość

Górny kanał wentylacyjny: 2 x wentylator 80x80mm
Zamontowane wentylatory: 1x120x120mm + 3x80x80mm
Miejsce na dodatkowe wentylatory: 2x60x60mm
Filtr przeciwpylowy: wymienny
Materiał - obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - front: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - uchwyty: stal/ABS
Kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
Kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
Kolor uchwytów: czarny

Krótki opis produktu:

Obudowa serwerowa umożliwiająca konfigurowanie największych serwerów i komputerów.

Opis produktu:

Obudowa Rack serwerowa o wysokości 4U i głębokości 530mm. Umożliwia zamontowanie największych płyt głównych o formacie EATX oraz mniejszych. Zapewnia miejsce dla 8 urządzeń 3,5" wewnątrz oraz 3 miejsca 5,25/3,5" z dostępem z zewnątrz obudowy. Umożliwia zamontowanie do 7 kart rozszerzeń PSI w pełnej wysokości. Odpowiednio zaprojektowany system chłodzenia i wentylacji. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzeń zainstalowanych w obudowie Rack, muszą być zachowane odległości umożliwiające odpowiednią wentylację (min 150mm) oraz odpowiednia temperatura otoczenia. W przemysłowych zastosowaniach należy zwrócić uwagę na zapylenie oraz zanieczyszczenia chemiczne. **Serwerowa obudowa Rack** jest przeznaczona do budowania serwerów i komputerów pracujących w biurach, magazynach, serwerowniach, zakładach przemysłowych i produkcyjnych.

Obudowa Rack serwerowa - najważniejsze informacje

- typ obudowy: Rack 19", 4U
- wielkości płyt do zamontowania: EATX, ATX, micro ATX, mini ITX
- ilość zatok zewnętrznych: 3x5,25" lub 2x5,25"+1x3,5"
- ilość zatok wewnętrznych: 8x3,5"
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 800mm (minimum 700mm)

Serwerowa obudowa Rack - systemy i urządzenia

W obudowach serwerowych Rack 19" najczęściej konfiguruje się:

-
- serwery obsługujące systemy sprzedażowe
 - serwery obsługujące systemy magazynowe i księgowe
 - serwery obsługujące aplikacje
 - serwery obsługujące bazy danych
 - serwery baz danych i aplikacji
 - serwery i komputery obsługujące procesy produkcyjne
 - serwery wydruków obsługujące procesy na wielu drukarkach

Najważniejsze cechy

- wygodna instalacja, obsługa i serwis
- bardzo dobre warunki pracy dla podzespołów serwera
- otwory wentylacyjne z 2 lub z 3 stron obudowy
- możliwość zamontowania w stelażach Rack 19"
- możliwość zamontowania szyn ślizgowych do wysuwania obudowy: NP5114
- tylko dla modeli NP5104 i NP5105:
 - wymienny filtr przeciwpyłowy
 - obudowa zamykana na klucz

Wykonanie

- obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- uchwyty: stal/ABS
- front: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
- kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
- kolor uchwytów: czarny

Serwerowa obudowa Rack - parametry techniczne

- wymiary (szer./wys./gł.): 482/177/530mm
- waga: 12 kg
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 800mm (minimum 700mm)
- format płyty głównej: EATX, ATX, micro ATX, mini ITX
- maksymalne wymiary płyty głównej: 12"x13"
- zasilacz: brak
- miejsce na zasilacz: PS-2 ATX PSU
- ilość zatok wewnętrznych: 8x3,5"
- ilość zatok zewnętrznych: 3x5,25" lub 2x5,25"+1x3,5"
- sloty na karty rozszerzeń: 7 x pełna wysokość
- górny kanał wentylacyjny: 2 x wentylator 80x80mm
- zamontowane wentylatory: 1x120x120mm + 3x80x80mm
- miejsca na dodatkowe wentylatory: 2x60x60mm
- filtr przeciwpyłowy: wymienny
- wskaźniki: Power, HDD
- wyłączniki: Power, Reset

-
- gniazda frontowe: 2 x 2.0 USB (3.0 - opcja)
 - zabezpieczenie: zamykanie na klucz
 - temperatura pracy: 0-50°C

Zawartość opakowania

- złożona obudowa zapakowana w karton z zabezpieczeniami
- śruby i elementy do montażu
- wentylatory (zamontowane w obudowie)
- przewody do podłączenia wentylatorów, przełączników i wskaźników
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 245/525/655mm
- waga z opakowaniem: 12,4 kg

Zobacz także

- szyny ślizgowe do wysuwania obudowy: NP5114
- śruby Rack 4szt
- śruby Rack 50szt.
- pasujące szafy wiszące 19": brak - tak duża obudowa wymaga szafy o zalecanej gł. 700mm
- pasujące szafy serwerowe 19", stojące: 700mm (zalecane 800)
- zasilacze do obudów serwerowych
- wentylatory
- filtry przeciwpylowe

Cechy produktu: