
Obudowa serwerowa RACK 19" 1U, Netrack, miniITX, 250mm

Cena produktu:

**337,88 zł z
wliczonym
podatkiem**



Kody produktów:

Indeks: NP5106

EAN: 5908268779094

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/1U

Wysokość [mm]: 44

Szerokość [mm]: 482

Głębokość [mm]: 250

Waga [kg]: 3,1

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 520

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 345

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 115

Waga zapakowanego produktu [kg]: 3,4

Wysokość U: 1

Zalecana minimalna głębokość szafy rack 19" [mm]: 400

Formaty płyt głównych: mini ITX

Max. wymiary płyty: 6,7"x6,7"

Miejsce na zasilacz: PS-2 ATX 1U Flex PSU

Ilość zatok wewnętrznych: 1x3,5" lub 2x2,5

Ilość zatok zewnętrznych: brak

Sloty na karty rozszerzeń: 1U Flex PSU

Górny kanał wentylacyjny: Wentylacja przód/tył
Zamontowane wentylatory: 2x40x40mm
Miejsce na dodatkowe wentylatory: brak
Filtr przeciwpylowy: brak
Materiał - obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - front: aluminium
Materiał - uchwyty: aluminium
Kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
Kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
Kolor uchwytów: czarny

Krótki opis produktu:

Obudowa serwerowa 1U - najlepsza w sytuacji kiedy ilość miejsca ma duże znacznie

Opis produktu:

Obudowa RACK serwerowa o wysokości 1U i głębokości 250mm. Pozwala na zamontowanie kompaktowych płyt głównych w formacie mini ITX. Zapewnia miejsce dla 2 urządzeń 2,5" lub jednego 3,5". Umożliwia zamontowanie 1 karty rozszerzeń - PCI Riser Card. Odpowiednio zaprojektowany system chłodzenia i wentylacji. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzeń zainstalowanych w obudowie, muszą być zachowane odległości umożliwiające odpowiednią wentylację (min 150mm) oraz odpowiednia temperatura otoczenia. W przemysłowych zastosowaniach należy zwrócić uwagę na zapylenie oraz zanieczyszczenia chemiczne. **Obudowa serwerowa Rack** jest przeznaczona do budowania serwerów i komputerów pracujących w biurach, magazynach, serwerowniach, zakładach przemysłowych i produkcyjnych.

Obudowa Rack serwerowa - najważniejsze informacje

- typ obudowy: Rack 19", 1U
- wielkości płyt do zamontowania mini ITX
- ilość zatok zewnętrznych: brak
- ilość zatok wewnętrznych: 1x3,5" lub 2x2,5"
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 400mm

Serwerowa obudowa Rack - systemy i urządzenia

W obudowach serwerowych Rack 19" najczęściej konfiguruje się:

- serwery obsługujące systemy sprzedażowe

-
- serwery obsługujące systemy magazynowe i księgowe
 - serwery obsługujące aplikacje
 - serwery obsługujące bazy danych
 - serwery baz danych i aplikacji
 - serwery i komputery obsługujące procesy produkcyjne
 - serwery wydruków obsługujące procesy na wielu drukarkach

Najważniejsze cechy

- wygodna instalacja, obsługa i serwis
- bardzo dobre warunki pracy dla podzespołów serwera
- otwory wentylacyjne z 2 lub z 3 stron obudowy
- możliwość zamontowania w stelażach Rack 19"
- możliwość zamontowania szyn ślizgowych do wysuwania obudowy: nie ma możliwości
- tylko dla modeli NP5104 i NP5105:
 - wymienny filtr przeciwpyłowy
 - obudowa zamykana na klucz

Wykonanie

- obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- uchwyty: aluminium
- front: aluminium
- kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
- kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
- kolor uchwytów: czarny

Serwerowa obudowa Rack - parametry techniczne

- wymiary (szer./wys./gł.): 482/44/250mm
- waga: 3,1 kg
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 400mm
- format płyty głównej: mini ITX
- maksymalne wymiary płyty głównej: 6,7"x6,7"
- zasilacz: brak
- miejsce na zasilacz: 1U Flex PSU
- ilość zatok wewnętrznych: brak
- ilość zatok zewnętrznych: 1x3,5" lub 2x2,5"
- sloty na karty rozszerzeń: 1xPCI Riser Card
- górny kanał wentylacyjny: wentylacja przód/tył
- zamontowane wentylatory: 2x40x40mm
- miejsca na dodatkowe wentylatory: brak
- filtr przeciwpyłowy: brak
- wskaźniki: Power, HDD
- wyłączniki: Power, Reset

-
- gniazda frontowe: 2 x 2.0 USB (3.0 - opcja)
 - zabezpieczenie: nie
 - temperatura pracy: 0-50°C

Zawartość opakowania

- złożona obudowa zapakowana w karton z zabezpieczeniami
- śruby i elementy do montażu
- wentylatory (zamontowane w obudowie)
- przewody do podłączenia wentylatorów, przełączników i wskaźników
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 115/345/520mm
- waga z opakowaniem: 3,4 kg

Zobacz także

- śruby Rack 4szt
- śruby Rack 50szt.
- pasujące szafy wiszące 19": minimum 400mm
- pasujące szafy serwerowe 19", stojące: minimum 600mm
- zasilacze do obudów serwerowych
- wentylatory
- filtry przeciwpyłowe

Cechy produktu: