
Obudowa serwerowa RACK 19", 2U, Netrack, microATX/miniITX, 390mm

Cena produktu:

**373,03 zł z
wliczonym
podatkiem**



Kody produktów:

Indeks: NP5107

EAN: 5908268779100

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/2U

Wysokość [mm]: 88,8

Szerokość [mm]: 482

Głębokość [mm]: 390

Waga [kg]: 6,4

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 535

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 525

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 175

Waga zapakowanego produktu [kg]: 6,6

Wysokość U: 2

Zalecana minimalna głębokość szafy rack 19" [mm]: 550 (minimum zalecane 600)

Formaty płyt głównych: micro ATX, mini ITX

Max. wymiary płyty: 9,6"x9,6"

Miejsce na zasilacz: PS-2 ATX PSU

Ilość zatok wewnętrznych: 2x3,5"

Ilość zatok zewnętrznych: 2x5,25"

Sloty na karty rozszerzeń: 4 x low profile

Górny kanał wentylacyjny: wentylacja przód/tył
Zamontowane wentylatory: 2x80x80mm
Miejsce na dodatkowe wentylatory: brak
Filtr przeciwpylowy: stały
Materiał - obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - front: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - uchwyty: aluminium/stal
Kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
Kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
Kolor uchwytów: czarny

Krótki opis produktu:

Obudowa serwerowa 2U - najlepsze, optymalne rozwiązanie dla wielu zastosowań

Opis produktu:

Obudowa Rack serwerowa o wysokości 2U i głębokości 390mm. Umożliwia zamontowanie płyt głównych o formatach micro ATX, mini ITX. Zapewnia miejsce dla 2 urządzeń 3,5" wewnątrz oraz 2 miejsca 5,25" z dostępem z zewnątrz obudowy. Umożliwia zamontowanie do 4 kart rozszerzeń PSI low profile. Odpowiednio zaprojektowany system chłodzenia i wentylacji. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzeń zainstalowanych w obudowie muszą być zachowane odległości umożliwiające odpowiednią wentylację (min 150mm) oraz odpowiednia temperatura otoczenia. W przemysłowych zastosowaniach należy zwrócić uwagę na zapylenie oraz zanieczyszczenia chemiczne. **Obudowa serwerowa Rack** jest przeznaczona do budowania serwerów i komputerów pracujących w biurach, magazynach, serwerowniach, zakładach przemysłowych i produkcyjnych.

Obudowa Rack serwerowa - najważniejsze informacje

- typ obudowy: Rack 19", 2U
- wielkości płyt do zamontowania: micro ATX, mini ITX
- ilość zatok zewnętrznych: 2x5,25"
- ilość zatok wewnętrznych: 2x3,5"
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 550mm (minimum zalecane 600mm)

Serwerowa obudowa Rack - systemy i urządzenia

W obudowach serwerowych Rack 19" najczęściej konfiguruje się:

- serwery obsługujące systemy sprzedażowe

-
- serwery obsługujące systemy magazynowe i księgowe
 - serwery obsługujące aplikacje
 - serwery obsługujące bazy danych
 - serwery baz danych i aplikacji
 - serwery i komputery obsługujące procesy produkcyjne
 - serwery wydruków obsługujące procesy na wielu drukarkach

Najważniejsze cechy obudowy serwerowej Rack

- wygodna instalacja, obsługa i serwis
- bardzo dobre warunki pracy dla podzespołów serwera
- otwory wentylacyjne z 2 lub z 3 stron obudowy
- możliwość zamontowania w stelażach Rack 19"
- możliwość zamontowania szyn ślizgowych do wysuwania obudowy: NP5115
- tylko dla modeli NP5104 i NP5105:
 - wymienny filtr przeciwpylowy
 - obudowa zamykana na klucz

Wykonanie

- obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- uchwyty: aluminium/stal
- front: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
- kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
- kolor uchwytów: czarny

Serwerowa obudowa Rack - parametry techniczne

- wymiary (szer./wys./gł.): 482/88,8/390mm
- waga: 6,4 kg
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 550mm (minimum zalecane 600mm)
- format płyty głównych: micro ATX, mini ITX
- maksymalne wymiary płyty głównej: 9,6"x9,6"
- zasilacz: brak
- miejsce na zasilacz: PS-2 ATX PSU
- ilość zatok wewnętrznych: 2x3,5"
- ilość zatok zewnętrznych: 2x5,25"
- sloty na karty rozszerzeń: 4 x łów profile
- górny kanał wentylacyjny: wentylacja przód/tył
- zamontowane wentylatory: 2x80x80mm
- miejsca na dodatkowe wentylatory: brak
- filtr przeciwpylowy: stały
- wskaźniki: Power, HDD
- wyłączniki: Power, Reset
- gniazda frontowe: 2 x 2.0 USB (3.0 - opcja)

-
- zabezpieczenie: zamykanie na klucz
 - temperatura pracy: 0-50°C

Zawartość opakowania

- złożona obudowa zapakowana w karton z zabezpieczeniami
- śruby i elementy do montażu
- wentylatory (zamontowane w obudowie)
- przewody do podłączenia wentylatorów, przełączników i wskaźników
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 175/525/535mm
- waga z opakowaniem: 6,6 kg

Zobacz także

- szyny ślizgowe do wysuwania obudowy: NP5115
- śruby Rack 4szt
- śruby Rack 50szt.
- pasujące szafy wiszące 19": 550mm (min. zalecane 600)
- pasujące szafy serwerowe 19", stojące: 600mm
- zasilacze do obudów serwerowych
- wentylatory
- filtry przeciwpylowe

Cechy produktu: