
Obudowa serwerowa RACK 19", 3U, Netrack, ATX/microATX/mini-ITX, 390mm



Cena produktu:

**500,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: NP5108

EAN: 5908268779117

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/3U

Wysokość [mm]: 133,3

Szerokość [mm]: 482

Głębokość [mm]: 390

Waga [kg]: 7,2

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 545

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 525

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 220

Waga zapakowanego produktu [kg]: 7,4

Wysokość U: 3

Zalecana minimalna głębokość szafy rack 19" [mm]: 550 (minimum zalecane 600)

Formaty płyt głównych: ATX, micro ATX, mini ITX

Max. wymiary płyty: 12"x9,6"

Miejsce na zasilacz: PS-2 ATX PSU

Ilość zatok wewnętrznych: 4x3,5" (maksymalnie 8x3,5")

Ilość zatok zewnętrznych: 3x5,25"

Sloty na karty rozszerzeń: 5 x pełna wysokość

Górny kanał wentylacyjny: Wentylacja przód/tył
Zamontowane wentylatory: 2x80x80mm
Miejsce na dodatkowe wentylatory: 2x60x60mm
Filtr przeciwpylowy: brak
Materiał - obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - front: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
Materiał - uchwyty: aluminium/stal
Kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
Kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
Kolor uchwytów: czarny

Krótki opis produktu:

Obudowa serwerowa 3U - najlepsze, optymalne rozwiązanie dla wielu zastosowań

Opis produktu:

Obudowa RACK serwerowa o wysokości 3U i głębokości 390mm. Umożliwia zamontowanie płyt głównych o formatach ATX, micro ATX, mini ITX. Zapewnia miejsce dla 4 urządzeń 3,5" (maksymalnie 8) wewnątrz oraz 3 miejsca 5,25" z dostępem z zewnątrz obudowy. Umożliwia zamontowanie do 5 kart rozszerzeń PCI w pełnym wymiarze. Odpowiednio zaprojektowany system chłodzenia i wentylacji. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzeń zainstalowanych w obudowie, muszą być zachowane odległości umożliwiające odpowiednią wentylację (min 150mm) oraz odpowiednia temperatura otoczenia. W przemysłowych zastosowaniach należy zwrócić uwagę na zapylenie oraz zanieczyszczenia chemiczne. **Obudowa serwerowa Rack** jest przeznaczona do budowania serwerów i komputerów pracujących w biurach, magazynach, serwerowniach, zakładach przemysłowych i produkcyjnych.

Obudowa Rack serwerowa - najważniejsze informacje

- typ obudowy: Rack 19", 3U
- wielkości płyt do zamontowania: ATX, micro ATX, mini ITX
- ilość zatok zewnętrznych: 3x5,25"
- ilość zatok wewnętrznych: 4x3,5" (maksymalnie 8x3,5")
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 550mm (minimum zalecane 600mm)

Serwerowa obudowa Rack - systemy i urządzenia

W obudowach serwerowych Rack 19" najczęściej konfiguruje się:

-
- serwery obsługujące systemy sprzedażowe
 - serwery obsługujące systemy magazynowe i księgowe
 - serwery obsługujące aplikacje
 - serwery obsługujące bazy danych
 - serwery baz danych i aplikacji
 - serwery i komputery obsługujące procesy produkcyjne
 - serwery wydruków obsługujące procesy na wielu drukarkach

Najważniejsze cechy obudowy serwerowej Rack

- wygodna instalacja, obsługa i serwis
- bardzo dobre warunki pracy dla podzespołów serwera
- otwory wentylacyjne z 2 lub z 3 stron obudowy
- możliwość zamontowania w stelażach Rack 19"
- możliwość zamontowania szyn ślizgowych do wysuwania obudowy: NP5115
- tylko dla modeli NP5104 i NP5105:
 - wymienny filtr przeciwpyłowy
 - obudowa zamykana na klucz

Wykonanie

- obudowa: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- uchwyty: aluminium/stal
- front: wytrzymała i sztywna stal SGCC 1mm
- kolor obudowy (front, boki, góra): czarny
- kolor obudowy (wnętrze, tył, spód): srebrny ocynk
- kolor uchwytów: czarny

Serwerowa obudowa Rack - parametry techniczne

- wymiary (szer./wys./gł.): 482/133,3/390mm
- waga: 7,2 kg
- zalecana głębokość szafy Rack 19": 550mm (minimum zalecane 600mm)
- format płyty głównej: ATX, micro ATX, mini ITX
- maksymalne wymiary płyty głównej: 12"x9,6"
- zasilacz: brak
- miejsce na zasilacz: PS-2 ATX PSU
- ilość zatok wewnętrznych: 4x3,5" (maksymalnie 8x3,5")
- ilość zatok zewnętrznych: 3x5,25"
- sloty na karty rozszerzeń: 5 x pełna wysokość
- górny kanał wentylacyjny: wentylacja przód/tył
- zamontowane wentylatory: 2x80x80mm
- miejsca na dodatkowe wentylatory: 2x60x60mm
- filtr przeciwpyłowy: nie
- wskaźniki: Power, HDD
- wyłączniki: Power, Reset

-
- gniazda frontowe: 2 x 2.0 USB (3.0 - opcja)
 - zabezpieczenie: nie
 - temperatura pracy: 0-50°C

Zawartość opakowania

- złożona obudowa zapakowana w karton z zabezpieczeniami
- śruby i elementy do montażu
- wentylatory (zamontowane w obudowie)
- przewody do podłączenia wentylatorów, przełączników i wskaźników
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 220/525/545mm
- waga z opakowaniem: 7,4 kg

Zobacz także

- szyny ślizgowe do wysuwania obudowy: NP5115
- śruby Rack 4szt
- śruby Rack 50szt.
- pasujące szafy wiszące 19": 550mm (min. zalecane 600)
- pasujące szafy serwerowe 19", stojące: 600mm
- zasilacze do obudów serwerowych
- wentylatory
- filtry przeciwpylowe

Cechy produktu: