

Obudowa podtynkowa OMP 3 300x300x120mm, Netrack, biała



Cena produktu:

**117,21 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 008-303012-P3

EAN: 5908268777458

UPC: -

Cechy produktu:

Nośność: 24 kg

Drzwi przednie: stalowe pełne z zamkiem

Tył: sklejka o wymiarach 210x235x8 mm

Wysokość [mm]: 338

Szerokość [mm]: 344

Głębokość [mm]: 118

Waga [kg]: 1,9

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 350

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 345

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 125

Waga zapakowanego produktu [kg]: 2,1

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: produkt gotowy do instalacji

Możliwość zamontowania wentylatorów: nie, wentylacja grawitacyjna

Kolor: biały

Kod koloru: RAL 9003

Krótki opis produktu:

Uniwersalne, metalowe, podtynkowe obudowy OMP. Wysoka jakość wykonania, wytrzymałość, ergonomiczne rozwiązania powodują, że jest to **obudowa podtynkowa** wykorzystywana praktycznie we wszystkich instalacjach gdzie mamy do czynienia z urządzeniami elektronicznymi, instalacjami przewodowymi, transmisją światłowodową a także przyłączy, zaworów czy urządzeniami pomiarowymi. To uniwersalne, proste i tanie rozwiązanie do wielu zastosowań.

Opis produktu:

Obudowa metalowa podtynkowa OMP-3 - najważniejsze cechy

- stabilna konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- Obudowa posiada perforowane otwory łatwe do wyłamania w jej dolnej i górnej części
- drewniana sklejka o wymiarach 210x235x8 mm
- Drzwi zamykane są na zamek patentowy (w zestawie z kompletem dwóch kluczy).

Obudowa metalowa podtynkowa OMP-3 - parametry techniczne

- linia produktowa: Obudowa TPR
- wysokość [mm] 344
- szerokość [mm] 338
- głębokość [mm] 118
- nośność [kg] 25
- tył: płyta montażowa - sklejka o wymiarach 210x235x8 mm
- waga [kg] kol 1,9
- kolor: biały RAL 9003
- Wymiar pod wnękę 300 x 300 x 110 mm

Opakowanie

- wymiary opakowania: 350mm/345mm/125mm
- waga w opakowaniu: 2,1 kg

Cechy produktu: