

Obudowa podtynkowa OMP 5 400x500x120mm, Netrack, biała



Cena produktu:

**150,72 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 008-405012-P5

EAN: 5908268777731

UPC: -

Cechy produktu:

Nośność: 24 kg

Drzwi przednie: stalowe pełne z zamkiem

Tył: sklejką o wymiarach 395x330x8mm

Wysokość [mm]: 500

Szerokość [mm]: 400

Głębokość [mm]: 120

Waga [kg]: 3,4

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 545

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 450

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 125

Waga zapakowanego produktu [kg]: 3,8

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: produkt gotowy do instalacji

Możliwość zamontowania wentylatorów: nie, wentylacja grawitacyjna

Kolor: biały

Kod koloru: RAL 9003

Krótki opis produktu:

Uniwersalne, metalowe, podtynkowe obudowy OMP. Wysoka jakość wykonania, wytrzymałość, ergonomiczne rozwiązania powodują, że jest to **obudowa podtynkowa** wykorzystywana praktycznie we wszystkich instalacjach gdzie mamy do czynienia z urządzeniami elektronicznymi, instalacjami przewodowymi, transmisją światłowodową a także przyłączy, zaworów czy urządzeniami pomiarowymi. To uniwersalne, proste i tanie rozwiązanie do wielu zastosowań.

Opis produktu:

Obudowa metalowa podtynkowa OMP-5 - najważniejsze cechy

- stabilna konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- Obudowa posiada perforowane otwory łatwe do wyłamania w jej dolnej i górnej części
- drewniana sklejka o wymiarach 395x330x8 mm
- Drzwi zamykane są na zamek patentowy (w zestawie z kompletem dwóch kluczy).

Obudowa metalowa podtynkowa OMP-5 - parametry techniczne

- linia produktowa: Obudowa OMP
- wysokość [mm] 539
- szerokość [mm] 444
- głębokość [mm] 120
- nośność [kg] 25
- tył: płyta montażowa - sklejka o wymiarach 395x495x8mm
- waga [kg] 3,4
- kolor: biały RAL 9003
- Wymiar pod wnękę 400 x 500 x 110 mm

Opakowanie

- wymiary opakowania: 450mm/545mm/125mm
- waga w opakowaniu: 3,8 kg

Cechy produktu: