
Szafa wisząca RACK 19" 12U, 450mm, Netrack ECO-Line, czarna, drzwi metalowe



Cena produktu:

**478,72 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 019-120-450-112E

EAN: 5908268778158

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/12U

Nośność: 60 kg

Drzwi przednie: stalowe pełne z zamkiem

Tył: otwarty

Wysokość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 520

Głębokość [mm]: 450

Waga [kg]: 11,6

Wysokość zapakowanego produktu [mm]: 595

Szerokość zapakowanego produktu [mm]: 555

Głębokość zapakowanego produktu [mm]: 120

Waga zapakowanego produktu [kg]: 12,1

Ilość szyn rack: 4

Regulacja położenia szyn rack: 4 położenia

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 2xwentylator 120x120mm (105x105mm),
panel wentylacyjny 19"
Kolor: czarny
Kod koloru: RAL 9005
Linia Szaf: ECO-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack 19 wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć w domu lub w firmie. Standard Rack 19" to najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. Linie **ECO-Line** to ekonomiczne rozwiązanie łączące profesjonalny montaż i łatwość instalacji.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf Rack wiszących ECO-Line

- stabilna konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (dach) (100-005-001-100) z termostatem (100-005-001-022)
- 2 szyny zapewniające bezpieczny montaż urządzeń
- szeroki zakres regulacji położenia **szyn Rack 19"** - 3 lub 4 pozycje
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe
- otwarcie drzwi 220°
- drzwi metalowe
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne

- linia produktowa: **ECO-Line**
- wymiary podstawowe 19"/12U
- wysokość [mm] 600
- szerokość [mm] 520
- głębokość [mm] 450
- tył: otwarty
- otwierane bok: *nie*
- ilość szyn Rack: 4
- regulacja szyn Rack: tak, 4 położenia
- możliwość zamontowania wentylatorów: tak, 2x120x120mm (105x105mm - rozstaw śrub)
- waga [kg] 11,6
- nośność [kg]: 60
- kolor: czarny
- RAL 9005
- Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92

-
- Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19". Dopasowanie do ogólnych parametrów 10" - brak standardu

Opakowanie

- wymiary opakowania: 595/555/120mm
- waga w opakowaniu: 12,1 kg

Zawartość opakowania:

- podłoga/dach - 2 szt.
- boki - 2szt
- drzwi przednie - 1szt
- szyny Rack - 2szt
- klucze do zamka
- instrukcja
- klucz do montażu

Szczegóły produktu

- Marka: Netrack
- linia produktowa: ECO-Line
- EAN: 5908268776314
- *Index: 019-120-450-012E*

Zobacz także

- półki, max. głębokość 300mm
- śruby RACK
- wentylatory i termostaty
- organizatory kablowe
- listwa zasilająca PDU 19"
- patch panele
- inne akcesoria do szaf RACK

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19", 6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania
- S-Line, 10 i 19", 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania
- ECO-Line, 19" 4-12U, otwarty tył, 2 lub 4x szyna RACK, do zmontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
- V-Line, 19" 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19"

Tabela porównawcza

Cechy produktu: