
Szafa wisząca RACK 19" 12U, 600mm, Netrack ECO-Line, szara, drzwi metalowe



Cena produktu:

**510,21 zł z
wliczonym
podatkiem**

Kody produktów:

Indeks: 019-120-600-111E

EAN: 5908268778165

UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/12U

Drzwi przednie: stalowe pełne z zamkiem

Tył: otwarty

Wysokość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 520

Głębokość [mm]: 600

Waga [kg]: 6 kg

Waga zapakowanego produktu [kg]: 6 kg

Ilość szyn rack: 2

Regulacja położenia szyn rack: 3 położenia

Produkt zmontowany/ wymaga montażu: wymaga złożenia - łatwy, intuicyjny montaż

Możliwość zamontowania wentylatorów: 2xwentylator 120x120mm (105x105mm),
panel wentylacyjny 19"

Kolor: szary

Kod koloru: RAL 7035

Linia Szaf: ECO-Line

Krótki opis produktu:

Szafy rack 19 wiszące - profesjonalne rozwiązanie do instalacji sieci komputerowych. Uporządkuj i zabezpiecz swoją sieć w domu lub w firmie. Standard Rack 19" to najbardziej uniwersalny system do instalacji urządzeń do różnych zastosowań. Daje możliwości szerokiej rozbudowy i konfiguracji. Linie **ECO-Line** to ekonomiczne rozwiązanie łączące profesjonalny montaż i łatwość instalacji.

Opis produktu:

Najważniejsze cechy szaf Rack wiszących ECO-Line

- stabilna konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- otwory do wygodnego montażu na ścianie
- otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów (dach) (100-005-001-100) z termostatem (100-005-001-022)
- 2 szyny zapewniające bezpieczny montaż urządzeń
- szeroki zakres regulacji położenia **szyn Rack 19"** - 3 lub 4 pozycje
- szeroki wybór starannie dobranych i dopasowanych akcesoriów
- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe
- otwarcie drzwi 220°
- drzwi przednie szklane
- otwory w podłodze i dachu do wprowadzenia przewodów

Parametry techniczne

- linia produktowa: **ECO-Line**
- wymiary podstawowe 19"/12U
- tył: otwarty
- otwierane bok: *nie*
- ilość szyn Rack: 2
- regulacja szyn Rack: tak, 3 położenia
- możliwość zamontowania wentylatorów: tak, 2x120x120mm (105x105mm - rozstaw śrub)
- waga [kg] 14,50
- Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
- Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19". Dopasowanie do ogólnych parametrów 10" - brak standardu

Zawartość opakowania:

-
- podłoga/dach - 2 szt.
 - boki - 2szt
 - drzwi przednie - 1szt
 - szyny Rack - 2szt
 - klucze do zamka
 - instrukcja
 - klucz do montażu

Zobacz także

- półki, max. głębokość 200mm
- śruby RACK
- wentylatory i termostaty
- organizatory kablowe
- listwa zasilająca PDU 19"
- patch panele
- inne akcesoria do szaf RACK

Wszystkie dostępne linie produktowe

- F-Line, 19", 6-18U otwierane boki, zdejmowany tył, 4x szyna RACK, do zmontowania
- S-Line, 10 i 19", 4,5-9U otwarty tył, 2x szyna RACK, sztywna, spawana konstrukcja, gotowe do zamontowania
- ECO-Line, 19" 4-9U, otwarty tył, 2x szyna RACK, do zmontowania. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
- V-Line, 19" 2-3+4U, pionowy montaż. Jedyne szafki o minimalnej głębokości 120mm pozwalające na zamontowanie urządzeń 19"

Tabela porównawcza

Cechy produktu: